

SERIE

H

H-125

DESCRIZIONE

# DPMS

DIRECT PART MARKING SYSTEMS



**Area di marcatura :**  
**125 x 35mm**

***Predisposto per Industria 4.0***

**Sistema di marcatura a micro percussione con elettronica integrata.**

Un marcatore a micropunti elettro/pneumatico, potente, leggero e altamente versatile: può essere configurato in versione portatile, da integrazione o da banco.

Nella versione brandeggiabile l'elettronica integrata con Touch Screen da 7" permette di programmare e gestire facilmente il marcatore senza l'utilizzo del Pc, con la possibilità di marcare caratteri alfanumerici, codici datamatrix, loghi e contatori.

Si possono eseguire marcature su componenti di piccola, media e grande dimensione e sulla maggior parte dei materiali: acciaio, alluminio, ottone, rame, plastica, legno ecc...

In sintesi l' H-125 è un marcatore adatto a quelle aziende che vogliono avere la versatilità di un marcatore portatile senza rinunciare all' affidabilità, alla facilità di utilizzo e alla qualità di marcatura.

SERIE

**H**

**DPMS**

DIRECT PART MARKING SYSTEMS

**H-125**



**CARATTERISTICHE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tipo di macchina	Portatile	
Area di marcatura	X [mm]	125
	Y [mm]	35
	Risoluzione [mm]	0,025
Ingombro massimo senza chiodo (viti di montaggio carter escluse) Compresa Impugnatura	X [mm]	200
	Y [mm]	293
	Z [mm]	265,2
Peso escluso alimentatore esterno	[Kg]	3
Alimentazione pneumatica	pressione massima [bar]	8
	pressione minima [bar]	1
	diametro tubo aria [mm]	6
	posizione	esterna
Alimentazione elettrica	input voltage range [VAC]	80-264
	output voltage [V]	24
Interfaccia utente	integrata	
Punzoni applicabili	D 3 mm – L 68 mm	
Distanza di lavoro	minima [mm]	2
	massima [mm]	18
Spinta	D 3 mm [Kg]	5,1
Cavo di alimentazione e tubo aria standard	[m]	3

